



TUBI CORRUGATI IN PEAD PER DRENAGGIO



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura per posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in PE, realizzata per costruzione continua delle due pareti, con fessurazioni equidistanti, di misura, posizione e numero variabile, distribuite su tutta la circonferenza, posizionate sul fondo delle gole fra due corrugazioni consecutive; prodotta da azienda operante con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015 e qualità ambientale certificata secondo UNI EN ISO 14001:2015.

La tubazione dovrà essere interamente di colore nero con banda verde longitudinale coestrusa all'esterno, confezionata in rotoli da 25/50 metri, corredata di manicotto di giunzione e rivestita con fibra geotessile filtrante. Il produttore dovrà fornire la relativa specifica tecnica di costruzione e collaudo del prodotto.

Listino prezzi tubo FILDREN


DN/OD mm	Fessurazione TIPO 1					Fessurazione TIPO 2	
	63	75	90	110	125	160	200
DN/ID mm	50	60	73	92	105	137	171
ROTOLI da m 50 m (300 N/m)	€/m 2,56	3,06	3,58	4,25	5,40	8,70	-
ROTOLI da m 25 m (300 N/m)	€/m -	-	-	-	-	-	15,10

DETTAGLIO dal Ø63 al Ø125



fessurazione tipo 1

DETTAGLIO DAL Ø160 AL Ø200



fessurazione tipo 2

